

DANE TECHNICZNE IS



	IS 250 Manual	IS 250 Automat	IS 220D Manual	IS 250 C	IS F
WYMIARY I MASY					
Długość / szerokość / wysokość [mm]	4575 / 1800 / 1425	4575 / 1800 / 1425	4575 / 1800 / 1425	4635 / 1800 / 1415	4660 / 1850 / 1415
Rozstaw osi [mm]	2730	2730	2730	2730	2730
Masa własna (kg)	1570 - 1635	1560 - 1625	1585 - 1655	1730 - 1750	1700
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2045	2055	2075	2075	2120
POJEMNOŚCI					
Pojemność bagażnika (l)	378	378	378	420	378
Pojemność zbiornika paliwa (l)	65	65	65	65	64
SILNIK					
Pojemność (cm ³)	2500	2500	2231	2500	4968
Liczba cylindrów / liczba zaworów	6 / 24	6 / 24	4 / 16	6 / 24	8 / 32
Układ cylindrów	V6	V6	R4	V6	V8
Max.moc [kW (KM) / obr./min.]	153 (208) / 6400	153 (208) / 6400	130 (177) / 3600	153 (208) / 6400	311 (423) / 6600
Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.)	252 / 4800	252 / 4800	400 / 2000 - 2600	252 / 4800	505 / 5200
OSIĄGI					
Max. prędkość (km/h)	230	225	215	210	270
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	8,1	8,4	8,9	9,0	4,8
ZUŻYCIE PALIWA I POZIOM EMISJI					
Cykl mieszany (l / 100 km)	9,8	9,1	5,6 (6,9)*	9,3	11,4
Emisja CO ₂ - cykl mieszany (g/ km)	231	214	148 (179)*	219	270
Norma emisji spalin	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa	benzyna bezołowiowa	olej napędowy	benzyna bezołowiowa	benzyna bezołowiowa
ZAWIESZENIE I HAMULCE					
Zawieszenie (przód)	podwójne wahacze	podwójne wahacze	podwójne wahacze	podwójne wahacze	podwójne wahacze
Zawieszenie (tył)	wielowahaczowe	wielowahaczowe	wielowahaczowe	wielowahaczowe	wielowahaczowe
Hamulce (przód)	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane {brembo}
Hamulce (tył)	tarcze	tarcze	tarcze	tarcze wentylowane	tarcze wentylowane {brembo}